

**755 A1
(C7590)**

FILTRO



755 A1 FILTRO



Descrizione

Il filtro 755 A1 è progettato per essere utilizzato con le mascherine Climax mod. 755 e mod. 756.

Caratteristiche

Filtro contro gas e vapori di composti chimici formato da un corpo cilindrico in polietilene ad alta densità di colore nero che si incastra in un coperchio dello stesso materiale.

Tra il coperchio e il corpo è presente un prefiltro antiparticolato.

Il filtro è collegato alla mascherina tramite filettatura.

Peso: 0,079 kg

Offre protezione contro i gas di tipo A. Vedi tabella.

| Tipo | Colore | |
|------|---|--|
| A |  | Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C |

Collaudi / Certificazione CE

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

| | |
|--------------|---------------|
| A 15 l/min | Soddisfacente |
| A 47,5 l/min | Soddisfacente |

Capacità di protezione del filtro a 1000 ppm e 15 l/min nei confronti di:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| C ₆ H ₁₂ | Soddisfacente |
|--------------------------------|---------------|

Certificazione CE

Normative: EN 14387:2004+A1:2008.

Requisiti di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992

Organismo di controllo N° 0082

755 A1 FILTRO

Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti situazioni:

- Atmosfere carenti di ossigeno (meno del 19,5%)
- Atmosfere pericolose (IDHL)
- Contaminanti sconosciuti.
- Concentrazioni sconosciute di contaminanti

Avvertenze

L'uso del filtro 755 è riservato a persone competenti che hanno ricevuto una formazione adeguata o che sono impiegate sotto la supervisione di un superiore competente.

